

 rousseau

innover en restant  
fidèle à l'essentiel

**BM 200 T**  
**BM 250 T**



- La BM 250T est un équipement reconnu par les professionnels du secteur.
- Broyeur axial frontal ou arrière, la BM 250T bénéficie d'un rotor en spirale qui permet une coupe uniforme, réduit les coûts d'entretien et augmente l'efficacité de la machine.
- Son déport latéral de 700 mm favorise le fauchage des accotements.





← **Contrôle de la hauteur de broyage** par rouleau palpeur arrière ajustable de gros diamètre

→ **Déport hydraulique 700 mm** pour broyer dans les zones les plus difficiles d'accès.



← **Patins d'usure latéraux démontables** particulièrement adaptés aux surfaces irrégulières.

→ **L'attelage flottant et un rouleau palpeur gros diamètre** permettent un suivi optimal du terrain pour des débits de chantier élevés.



← **Rotor équipé de 60 fléaux cuillères**

↘ **Caractéristiques techniques**

	BM 200 T	BM 250 T
Largeur de travail	1.95 m	2.45 m
Largeur totale	2.30 m	2.80 m
Prise de force	1000 tr/min	1000 tr/min
Vitesse de rotation du rotor	2350 tr/min	2350 tr/min
Nombre de fléaux	48	60
Type de fléaux	cuillères	cuillères
Poids	730 kg	815 kg

↘ **Équipements de série**

Machine avant ou arrière montée sur 3 points flottants (Cat. II)  
 Déport latéral hydraulique 700 mm  
 Hauteur de coupe ajustable (platine rouleau arrière) de 0 à 150 mm  
 Rotor équipé de 60 fléaux cuillères  
 Rouleau palpeur gros diamètre (Ø 200 mm)  
 Rotor diamètre 139,7 mm, épaisseur 10 mm  
 Renvoi d'angle renforcé  
 Dispositif anti-projection par bavette AV et AR  
 Cardan 6 ou 21 cannelures  
 Entraînement robuste par 4 courroies  
 Double attelage permettant un montage arrière et avant

↗ **ROUSSEAU**

40 avenue Auguste Wissel  
 CS 10132  
 F69583 Neuville-sur-Saône Cedex

Tél. : +33 (0)4 78 98 69 29  
 Fax : +33 (0)4 78 91 51 36  
 email : [infos@rousseau-mail.com](mailto:infos@rousseau-mail.com)

**WWW.ROUSSEAU-WEB.COM**